

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 1 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding
 Handelsnavn : CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16,
 CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30
 Produktgruppe : Handelsvare

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste kategorier af anvendelser : Industriel anvendelse, Erhvervsmæssig anvendelse
 Anvendelse af stoffet/blandingen : Bygge- og anlægsarbejde

1.2.2. Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

INDEX Fixing Systems
 P.I. La Portalada II
 c/ Segador 13, 26006
 Logroño (La Rioja) SPAIN
 Telephone: +34 941272131
 Fax: +34 941272132
 E-mail: info@indexfix.com

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : +34 941272131 (8h - 17h)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 3	H226
Acute Tox. 4 (Oral)	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319
Skin Sens. 1	H317
Repr. 2	H361d
STOT RE 1	H372
Aquatic Chronic 2	H411

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 2 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

2.2. Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Signalord :

Indeholder :

Faresætninger (CLP)

- : Fare
- : Styren, Dibenzoylperoxid, 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol, Methacrylsyre
- : H226 - Brandfarlig væske og damp.
- : H302 - Farlig ved indtagelse.
- : H315 - Forårsager hudirritation.
- : H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- : H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
- : H361d - Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- : H372 - Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
- : H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- : P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- : P273 - Undgå udledning til miljøet.
- : P280 - Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj, øjenbeskyttelse, ansigtsbeskyttelse.
- : P391 - Udslip opsamles.
- : P403+P235 - Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- : P501 - Indholdet bortskaffes i et godkendt affaldsbortskaffelsesanlæg.

Sikkerhedssætninger (CLP)

2.3. Andre farer

Andre farer

- : Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luften. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering : Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer $\geq 0,1\%$ vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII.

Komponent	
Styren (100-42-5)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
ethylene dibenzoate (94-49-5)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dibenzoylperoxid (94-36-0)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 3 / 27
		Udgave nr. : 7.0
		Udgivelsesdato : 21/12/2022
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Blandinger

Stoffets navn	Produktidentifikator	%	Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Styren	(CAS nr) 100-42-5 (EC-nummer) 202-851-5 (Indeksnr.) 601-026-00-0 (REACH-nr) 01-2119457861-32-xxxx	1 – 12,5	Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4 (Indånding: støv, tåge), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H335 STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412
ethylene dibenzoate	(CAS nr) 94-49-5 (EC-nummer) 202-338-6 (REACH-nr) 01-2120759933-41-xxxx	0 – 1,5	Aquatic Chronic 2, H411
Dibenzoylperoxid	(CAS nr) 94-36-0 (EC-nummer) 202-327-6 (Indeksnr.) 617-008-00-0 (REACH-nr) 01-2119511472-50-xxxx	0,5 - <2,5	Org. Perox. B, H241 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol	(CAS nr) 38668-48-3 (EC-nummer) 254-075-1	0 - 0,75	Acute Tox. 2 (Oral), H300 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412
Methacrylsyre	(CAS nr) 79-41-4 (EC-nummer) 201-204-4 (Indeksnr.) 607-088-00-5	0 – 0,1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 3 (Dermal), H311 Acute Tox. 4 (Indånding), H332 Skin Corr. 1A, H314 STOT SE 3, H335

Specifikke koncentrationsgrænser:

Stoffets navn	Produktidentifikator	Specifikke koncentrationsgrænser
Methacrylsyre	(CAS nr) 79-41-4 (EC-nummer) 201-204-4 (Indeksnr.) 607-088-00-5	(1 ≤C < 100) STOT SE 3, H335

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Øvrige råd

: Førstehjælper: Husk at beskytte dig selv!. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til vagtlægen.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 4 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Indånding	: Fjern den tilskadekommande til frisk luft og hold varm og i ro. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Kontakt med huden	: Fjern forurenede klæder og sko. Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Kontakt med øjnene	: Skyl straks forsigtigt og grundigt med øjenbad eller vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. I tvivlstilfælde eller ved vedvarende symptomer, kontakt altid en læge.
Slugning/synkning	: Skyl munden grundigt med vand. Søg lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Indånding	: Der forventes ingen komplikationer. Kan virke irriterende.
Kontakt med huden	: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Forårsager hudirritation.
Kontakt med øjnene	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Indtagelse	: Farlig ved indtagelse.
Kroniske symptomer	: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Mistænkes for at skade det ufødte barn.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler	: carbondioxid (CO ₂), pulver, alkoholbestandigt skum, forstøvet vand.
Uegnede slukningsmidler	: Kraftig vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Særlige risici	: Brandfarlig væske og damp. Risiko for sprængning ved opvarmning på grund af forøget indre tryk. Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft. Dampene er tungere end luft og kan bevæge sig over store afstande til en antændelseskilde, hvorefter flammen kan slå tilbage til kilden af dampene.
Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand	: Forbrænding udvikler ubehagelig og giftig dampe. (CO _x).

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner	: Evakuer området. Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Slukningsvæskerne skal inddæmmes og tilbageholdes. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Beskyttelse under brandslukning	: Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr.
Andre oplysninger	: Ungå udledning af slukvands i kloak eller vandløb ved brand. Bortskaf affald i henhold til miljølovgivningen.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 5 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

6.1.1. For ikke-indsatspersonel

For ikke-indsatspersonel : Evakuer unødvendigt personale. Hold dig i vindsiden. Sørg for passende ventilation. Brug de anbefalede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Sørg for, at udstyret er korrekt jordforbundet. Brug gnistfrit udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.1.2. For indsatspersonel

For indsatspersonel : Sørg for, at der er indført procedurer og træning i dekontaminering og bortskaffelse i ulykkestilfælde. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Underret myndighederne, hvis produktet løber ud i kloakker eller offentlige vandløb.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Spildt væske skal inddæmmes. Små mængde flydende spild: Sug op med ikke-brandbart absorberende materiale og bringes i beholder for bortskaffelse. Opsaml større spild ved pumpning (brug en eksplosionssikker pumpe eller en håndpumpe). Placeres i passende beholdere med henblik på bortskaffelse i henhold til de gældende bestemmelser (se afsnit 13). Produktets og dets beholder skal bortskaffes på sikker vis og i henhold til den lokale lovgivning. Spildt flydende produkt dækkes med skum for at sinke fordampningen.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Se afsnit 13 angående bortskaffelse af affald fra rengøring.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Forholdsregler for sikker håndtering : Sørg for passende ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler. Se afsnit 8 angående hvilke personlige værnemidler, der skal bruges. Undgå indånding af dampe. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Undgå at blande med Materialer, der skal undgås, Se afsnit 10 om uforenelige materialer. Garanter maksimal udtærring gennem god proceskontrol (temperatur, koncentration, pH-værdi, tid). Undgå udledning til miljøet. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen. Indhent særlige anvisninger før brug. Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. Brug gnistfrit udstyr. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

Hygiejniske foranstaltninger : Overhold en god arbejds-hygiejne. Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises, drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag forurenede tøj af. Hold arbejdstøj og hverdagstøj adskilt, og vask dem separat. Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 6 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Lagerbetingelser	: Opbevaring af brandfarlige væsker. Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Må ikke opbevares tæt på eller sammen med nogen af de inkompatible materialer, der er anført i sektion 10. Inddæm lagerfaciliteterne for at forebygge jord- eller vandforurening i tilfælde af spild.
Uforenelige materialer	: Stærke syrer, stærke oxidationsmidler. Stærke baser.
Lagertemperatur	: < 25 °C
Varme og antændelseskilder	: Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændingskilder. Rygning forbudt. Holdes væk fra direkte sollys.
Særlige forskrifter for emballagen	: Åbnede beholdere skal lukkes omhyggeligt og opbevares i opret stilling for at undgå lækage. Hold emballagen tæt lukket.
Emballagematerialer	: Må kun opbevares i originalbeholderen.

7.3. Særlige anvendelser

Bygge- og anlægsarbejde.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Styren (100-42-5)		
Østrig	MAK (OEL TWA)	85 mg/m ³
Østrig	MAK (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
Østrig	MAK (OEL STEL)	340 mg/m ³
Østrig	MAK (OEL STEL) [ppm]	80 ppm
Belgien	OEL TWA	108 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	25 ppm
Belgien	OEL STEL	346 mg/m ³
Belgien	OEL STEL [ppm]	80 ppm
Bulgarien	OEL TWA	85 mg/m ³
Bulgarien	OEL STEL	215 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	430 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	100 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	1080 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Tjekkiet	PEL (OEL TWA)	100 mg/m ³
Danmark	OEL Ceiling [ppm]	25 ppm
Danmark	OEL C	105 mg/m ³
Estland	OEL TWA	90 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estland	OEL STEL	200 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	50 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	86 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	20 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	430 mg/m ³

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 7 / 27
		Udgave nr. : 7.0
		Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Dokumentnummer: 1306143

Styren (100-42-5)		
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Frankrig	VME (OEL TWA)	100 mg/m ³ (indicative limit)
Frankrig	VME (OEL TWA) [ppm]	23,3 ppm (indicative limit)
Frankrig	VLE (OEL C/STEL)	200 mg/m ³ (indicative limit)
Frankrig	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	46,6 ppm (indicative limit)
Tyskland	Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m ³) (TRGS900)	86 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Grænseværdier for arbejdsplads (ppm) (TRGS900)	20 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Biologisk grænseværdi	600 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: end of shift 600 mg/g kreatinin Parameter: Mandelic acid plus Phenylglyoxylic acid - Medium: urine - Sampling time: for long-term exposures: at the end of the shift after several shifts
Grækenland	OEL TWA	425 mg/m ³
Grækenland	OEL TWA [ppm]	100 ppm
Grækenland	OEL STEL	1050 mg/m ³
Grækenland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Ungarn	AK (OEL TWA)	86 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	50 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	85 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	20 ppm
Irland	OEL STEL	170 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	40 ppm
Letland	OEL TWA	10 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA)	90 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	20 ppm 10 ppm (for planning of new facilities or replacing the old ones)
Litauen	TPRV (OEL STEL)	200 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	50 ppm
Polen	NDS (OEL TWA)	50 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	100 mg/m ³
Portugal	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	40 ppm
Rumænien	OEL TWA	50 mg/m ³
Rumænien	OEL TWA [ppm]	12 ppm
Rumænien	OEL STEL	150 mg/m ³
Rumænien	OEL STEL [ppm]	35 ppm

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30

Styren (100-42-5)		
Slovakiet	NPHV (OEL TWA) [1]	86 mg/m ³
Slovakiet	NPHV (OEL TWA) [2]	20 ppm
Slovakiet	NPHV (OEL C)	200 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	86 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Slovenien	OEL STEL	172 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	40 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	86 mg/m ³ (endocrine disruptor)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm (endocrine disruptor)
Spanien	VLA-EC (OEL STEL)	172 mg/m ³
Spanien	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	40 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	43 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	10 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	86 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	20 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	430 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	100 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	1080 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	105 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	25 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	131,25 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	37,5 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	85 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	20 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	170 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	40 ppm
Australien	OES TWA [1]	213 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	50 ppm
Australien	OES STEL	426 mg/m ³
Australien	OES STEL [ppm]	100 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	426 mg/m ³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	213 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	50 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	10 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	20 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	700 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	215 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	50 ppm

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30

Styren (100-42-5)		
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	425 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	100 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	100 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL C [ppm]	200 ppm
Dibenzoylperoxid (94-36-0)		
Østrig	MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Østrig	MAK (OEL STEL)	10 mg/m ³ (inhalable fraction)
Belgien	OEL TWA	5 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Tjekkiet	PEL (OEL TWA)	5 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Estland	OEL TWA	5 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Finland	HTP (OEL STEL)	10 mg/m ³
Frankrig	VME (OEL TWA)	5 mg/m ³
Tyskland	Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m ³) (TRGS900)	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Grækenland	OEL TWA	5 mg/m ³
Ungarn	AK (OEL TWA)	5 mg/m ³
Ungarn	CK (OEL STEL)	5 mg/m ³
Irland	OEL TWA [1]	5 mg/m ³
Irland	OEL STEL	15 mg/m ³ (calculated)
Polen	NDS (OEL TWA)	5 mg/m ³
Polen	NDSch (OEL STEL)	10 mg/m ³
Portugal	OEL TWA	5 mg/m ³
Slovakiet	NPHV (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Slovenien	OEL STEL	5 mg/m ³ (inhalable fraction)
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	15 mg/m ³ (calculated)
Norge	Grænseverdi (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	10 mg/m ³ (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	5 mg/m ³ (inhalable dust)
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	5 mg/m ³ (inhalable dust)
Australien	OES TWA [1]	5 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	5 mg/m ³
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA	5 mg/m ³
USA - IDLH	IDLH	1500 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	5 mg/m ³

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30

Dibenzoylperoxid (94-36-0)

USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	5 mg/m ³
------------	--------------------	---------------------

Methacrylsyre (79-41-4)

Østrig	MAK (OEL TWA)	70 mg/m ³
Østrig	MAK (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
Belgien	OEL TWA	71 mg/m ³
Belgien	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Bulgarien	OEL TWA	70 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [1]	72 mg/m ³
Kroatien	GVI (OEL TWA) [2]	20 ppm
Kroatien	KGVI (OEL STEL)	143 mg/m ³
Kroatien	KGVI (OEL STEL) [ppm]	40 ppm
Danmark	OEL TWA [1]	70 mg/m ³
Danmark	OEL TWA [2]	20 ppm
Estland	OEL TWA	70 mg/m ³
Estland	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Estland	OEL STEL	100 mg/m ³
Estland	OEL STEL [ppm]	30 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	71 mg/m ³
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	20 ppm
Frankrig	VME (OEL TWA)	70 mg/m ³
Frankrig	VME (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
Tyskland	Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m ³) (TRGS900)	180 mg/m ³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Tyskland	Grænseværdier for arbejdsplads (ppm) (TRGS900)	50 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Grækenland	OEL TWA	70 mg/m ³
Grækenland	OEL TWA [ppm]	20 ppm
Grækenland	OEL STEL	140 mg/m ³
Grækenland	OEL STEL [ppm]	40 ppm
Irland	OEL TWA [1]	70 mg/m ³
Irland	OEL TWA [2]	20 ppm
Irland	OEL STEL	140 mg/m ³
Irland	OEL STEL [ppm]	40 ppm
Letland	OEL TWA	10 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA)	70 mg/m ³
Litauen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
Litauen	TPRV (OEL STEL)	100 mg/m ³
Litauen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Portugal	OEL TWA [ppm]	20 ppm

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30

Methacrylsyre (79-41-4)

Rumænien	OEL TWA	30 mg/m ³
Rumænien	OEL TWA [ppm]	8,5 ppm
Rumænien	OEL STEL	45 mg/m ³
Rumænien	OEL STEL [ppm]	13 ppm
Slovenien	OEL TWA	180 mg/m ³
Slovenien	OEL TWA [ppm]	50 ppm
Slovenien	OEL STEL	360 mg/m ³
Slovenien	OEL STEL [ppm]	100 ppm
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [1]	72 mg/m ³
Spanien	VLA-ED (OEL TWA) [2]	20 ppm
Sverige	NGV (OEL TWA)	70 mg/m ³
Sverige	NGV (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
Sverige	KTV (OEL STEL)	100 mg/m ³
Sverige	KTV (OEL STEL) [ppm]	30 ppm
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [1]	72 mg/m ³
Storbritannien	WEL TWA (OEL TWA) [2]	20 ppm
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL)	143 mg/m ³
Storbritannien	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	40 ppm
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	70 mg/m ³
Norge	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	20 ppm
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL)	105 mg/m ³ (value calculated)
Norge	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	30 ppm (value calculated)
Schweiz	MAK (OEL TWA) [1]	180 mg/m ³
Schweiz	MAK (OEL TWA) [2]	50 ppm
Schweiz	KZGW (OEL STEL)	360 mg/m ³
Schweiz	KZGW (OEL STEL) [ppm]	100 ppm
Australien	OES TWA [1]	70 mg/m ³
Australien	OES TWA [2]	20 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	70 mg/m ³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	20 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	20 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	70 mg/m ³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	20 ppm

Andre farer

: Anbefalede overvågningsprocedurer :. Personluftovervågning. Overvågning af luft i lokale

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 12 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

8.2. Eksponeringskontrol

Teknisk(e) foranstaltning(er)	: Sørg for passende ventilation. Må kun bruges i områder med passende udsugning til rådighed. Øjenbrugere og sikkerhedsbrugere skal være tilgængelige i umiddelbar nærhed af hvor eksponering kan forekomme. Organisatoriske foranstaltninger til forebyggelse/begrænsning af udledning, spredning og eksponering. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Sørg for, at udstyret er korrekt jordforbundet. Anvend eksplosionsbeskyttede anlæg, apparater, udsugningsanlæg, maskiner etc.
Personlige værnemidler	: Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges i henhold til koncentrationen og mængden af det farlige stof på det pågældende arbejdssted.
Beskyttelse af hænder	: Bær kemisk resistente handsker (godkendt efter EN 374). Uigennemtrængelige handsker. Ved valg af bestemte handsker til en bestemt anvendelse og anvendelsestid i et arbejdsområde bør man også tage hensyn til andre faktorer, som gør sig gældende på arbejdspladsen, f.eks. (men ikke begrænset til) andre kemikalier, der evt. anvendes, fysiske krav (beskyttelse mod skæring/boring, færdighed, termisk beskyttelse) og anvisninger/specifikationer fra handskernes leverandør. Gennembrudstid: timer (>8). Handsker af VITON. Handskematerialets tykkelse: 0,7 mm. Gennembrudstid: timer (>2). Butylgummi. Gennembrudstid: timer (<1). Chloropren. Nitrilgummi. Tykkelse 0,11 mm
Øjenværn	: Brug passende øjenværn (EN166): øjenkapsel
Kropsbeskyttelse	: Brug egnet beskyttelsesbeklædning. Langærmet beklædning
Åndedrætsbeskyttelse	: Brug egnet åndedrætsværn, hvis tilstrækkelig ventilation ikke er mulig. Helmaske (DIN EN 136). Halvmasker (EN 140). Filtertype: A (EN 14387). Åndedrætsfilterklassen skal ubetinget tilpasses den maksimale koncentration af skadelige stoffer (gas/damp/aerosol/partikel), som kan opstå ved håndtering af produktet. I tilfælde af overskridelse af koncentrationen skal der anvendes miljøafhængig (EN 137)
Beskyttelse mod termiske farer	: Ikke påkrævet ved normal brug. Brug dedikeret udstyr.
Begrænsning og overvågning af miljøeksponeringen	: Undgå udløbe til overfladevand eller kloak. Overhold EU's gældende lovgivning for miljøbeskyttelse. Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: Flydende
Udseende	: kapsler.
Farve	: Farveløst.
Lugt	: Karakteristisk.
Lugtgrænse	: Ingen tilgængelige data
pH	: Ingen data disponible
Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)	: Ingen tilgængelige data
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data disponible
Frysepunkt	: Ingen tilgængelige data
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: Ingen data disponible
Flammepunkt	: 31 °C Harpiks

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 13 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Selvantændelsestemperatur	: Ingen data disponible
Nedbrydningstemperatur	: Ingen tilgængelige data
Brændbart	: Ikke anvendelig, Væske
Damptryk	: Ingen data disponible
Dampmassefylde	: Ingen data disponible
Relativ massefylde	: Ingen data disponible
Opløselighed	: Vand: Uopløselig
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	: Ingen data disponible
Kinematisk viskositet	: Ingen tilgængelige data
Dynamisk viskositet	: 420 – 520 mPa.s
Eksplorative egenskaber	: Ikke anvendelig. Ingen test nødvendig, da der ikke molekylet ikke findes kemiske grupper, som tyder på mulige eksplosive egenskaber.
Oxiderende egenskaber	: Ikke anvendelig. Klassificeringsproceduren behøver ikke anvendes, da der i molekylet ikke findes kemiske grupper, der er forbundet med Brandnærende egenskaber.
Eksplisionsgrænser	: Ingen data disponible
Partikelstørrelse:	: Ikke anvendelig
Partikelstørrelsesfordeling	: Ikke anvendelig
Partikelform	: Ikke anvendelig
Partikelformet forhold	: Ikke anvendelig
Partikel aggregeringstand	: Ikke anvendelig
Partikel agglomerationstilstand	: Ikke anvendelig
Partikelspecifikt overfladeareal	: Ikke anvendelig
Partikelstøvafgivelse	: Ikke anvendelig

9.2. Andre oplysninger

9.2.1. Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Ingen tilgængelige oplysninger

9.2.2. Andre sikkerhedskarakteristika

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Brandfarlig væske og damp. Henvielse til andre punkter: 10.4 & 10.5.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampene kan danne en eksplosiv blanding med luft. varme : Polymerisering kan finde sted.

10.4. Forhold, der skal undgås

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt. Beskyttes mod sollys. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 14 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

10.5. Materialer, der skal undgås

Kraftige oxidationsmidler. Stærke baser. Stærke syrer. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydes ikke ved de tiltænkte anvendelser. Forbrænding udvikler ubehagelig og giftig dampe. (COx). Henvi sning til andre punkter 5.2.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet : Farlig ved indtagelse.

ATE CLP (oral)	980,392 mg/kg kropsvægt
----------------	-------------------------

Styren (100-42-5)	
LD50/oral/rotte	1000 mg/kg
LD50/dermal/rotte	> 2000 mg/kg
LC50/indånding/4t/rotte	11,8 mg/l

Dibenzoylperoxid (94-36-0)	
LD50/oral/rotte	7710 mg/kg

ethylene dibenzoate (94-49-5)	
LD50/oral/rotte	> 2000 mg/kg
LD50/dermal/rotte	> 2000 mg/kg

1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)	
LD50/dermal/rotte	> 2000 mg/kg

Methacrylsyre (79-41-4)	
LD50/oral/rotte	1060 mg/kg
LD50/dermal/kanin	500 – 1000 mg/kg
LC50/indånding/4t/rotte	7,1 mg/l/4h

Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation.

pH: Ingen data disponible

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation.

pH: Ingen data disponible

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering : Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Reproduktionstoksicitet : Mistænkes for at skade det ufødte barn.

Enkel STOT-eksponering : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

Gentagne STOT-eksponeringer : Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.

Aspirationsfare : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt)

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	
Kinematisk viskositet	Ingen tilgængelige data

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 15 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Andre negative virkninger	: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Andre oplysninger	: Symptomer i sammenhæng med de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 4.

11.2. Oplysninger om andre farer

11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaber

Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber	: Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %
--	---

11.2.2 Andre oplysninger

Andre negative virkninger	: Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering, Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Andre oplysninger	: Symptomer i sammenhæng med de fysiske, kemiske og toksikologiske egenskaber, For yderligere oplysninger henvises til afsnit 4

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Miljøegenskaber	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)	: Ikke klassificeret
Farlig for vandmiljøet, langtidsfare (kronisk)	: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 16 / 27
		Udgave nr. : 7.0
		Udgivelsesdato : 21/12/2022
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Styren (100-42-5)	
LC50 - Fisk [1]	3,24 – 4,99 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - Fisk [2]	19,03 – 33,53 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
LC50 - Andre vandorganismer [2]	500 mg/l Bakterier
EC50 - Skaldyr [1]	3,3 – 7,4 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)
EC50 - Andre vandorganismer [1]	1,4 mg/l (Exposure time: 72 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 - Andre vandorganismer [2]	0,72 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [1]	1,4 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 72h - Alger [2]	0,46 – 4,3 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
EC50 96h- Alger [1]	0,72 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata)
EC50 96h- Alger [2]	0,15 – 3,2 mg/l (Species: Pseudokirchneriella subcapitata [static])
NOEC (akut)	44 mg/kg (Exposure time: 14 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight])
NOEC (yderligere oplysninger)	NOEC, Dafnie : 1,01 mg/l (21d)

Dibenzoylperoxid (94-36-0)	
LC50 - Fisk [1]	0,0602 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [semi-static])

ethylene dibenzoate (94-49-5)	
LC50 - Fisk [1]	> 0,434 mg/l Brachydanio rerio (zebrafisk)
EC50 - Skaldyr [1]	1,4 mg/l
EC50 - Andre vandorganismer [1]	> 1280 mg/l Aktivt slam
ErC50 alger	> 0,87 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)
NOEC kronisk, fisk	0,073 mg/l Brachydanio rerio (zebrafisk)
NOEC kronisk, alger	0,045 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)

1,1'-(p-tolylimino)dipropen-2-ol (38668-48-3)	
LC50 - Fisk [1]	17 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [static])

Methacrylsyre (79-41-4)	
LC50 - Fisk [1]	85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through])

12.2. Persistens og nedbrydelighed

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	
Persistens og nedbrydelighed	Ingen tilgængelige oplysninger.

Styren (100-42-5)	
Bionedbrydning	Hurtig bionedbrydelighed

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 17 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Dibenzoylperoxid (94-36-0)	
Persistens og nedbrydelighed	Hurtig bionedbrydelighed.
ethylene dibenzoate (94-49-5)	
Persistens og nedbrydelighed	Hurtig bionedbrydelighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	Ingen data disponible
Bioakkumuleringspotentiale	Ingen tilgængelige oplysninger.

Styren (100-42-5)	
BCF - Fisk [1]	13,5
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	2,95
Bioakkumuleringspotentiale	Bioophober ikke.

Dibenzoylperoxid (94-36-0)	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	3,2 (at 22 °C (at pH 7.02)
Bioakkumuleringspotentiale	Lavt potentiale.

ethylene dibenzoate (94-49-5)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF)	2,74
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	3,75 (at 30 °C (at pH 7.7)
Bioakkumuleringspotentiale	Lavt potentiale.

1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol (38668-48-3)	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	2,1 (at 24 °C (at pH 7.3-7.5)

Methacrylsyre (79-41-4)	
Fordelingskoefficient n-octanol/vand	0,93 (at 22 °C (at pH 2.2)

12.4. Mobilitet i jord

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	
Mobilitet i jord	Ingen tilgængelige data
Miljø - jord	Ingen data disponible.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 18 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Styren (100-42-5)	
Normaliseret adsorptionskoefficient for organisk kulstof (Log Koc)	352 (20°C)

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	
Resultater af PBT-vurdering	Indeholder ingen PBT/vPvB-stoffer $\geq 0,1\%$ vurderet i overensstemmelse med REACH Bilag XIII

Komponent	
Styren (100-42-5)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
ethylene dibenzoate (94-49-5)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII
Dibenzoylperoxid (94-36-0)	Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber : Blandingen indeholder ikke stof(fer) inkluderet i listen, der er etableret i overensstemmelse med Artikel 59(1) i REACH for at have hormonforstyrrende egenskaber i overensstemmelse med kriterierne, der er beskrevet i Kommissionens delegerede forordning (EF) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 i en koncentration svarende til eller større end 0,1 %

12.7. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Ingen tilgængelige data

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse : Undgå udledning til miljøet. Bortskaf tomme beholdere og affald på sikker vis. Se Afsnit 7 for information om sikker håndtering. Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos producenten/leverandøren. Genbrug bør foretrækkes frem for bortskaffelse eller forbrænding. Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser for bortskaffelse af affald, hvis genbrug ikke er mulig. Forurenet emballage bør behandles som produktet. Forurenet emballage bortskaffes i henhold til de gældende bestemmelser. Emballage, der er forurenet af produktet: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Brug aldrig tryk til at tømme beholderen.

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 19 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Det europæiske affaldskatalog
(2001/573/EF, 75/442/EØF, 91/689/EØF)

: Produktet og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald
Affaldskoder skal tildeles af brugeren, helst i drøftelse med
affaldsbehandlingsmyndighederne
De følgende Affaldskoder er kun forslag:
150110* - Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige
stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN-nummer eller ID-nummer				
1866	1866	1866	1866	1866
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)				
HARPIKSOPLØSNING (Styren)	RESIN SOLUTION (Styrene)	Resin solution (Styrene)	HARPIKSOPLØSNING (Styren)	HARPIKSOPLØSNING (Styren)
Beskrivelse i transportdokument				
UN 1866 HARPIKSOPLØSNING (Styren), 3, III, (D/E)	UN 1866 RESIN SOLUTION (Styrene), 3, III	UN 1866 Resin solution (Styrene), 3, III	UN 1866 HARPIKSOPLØSNING (Styren), 3, III	UN 1866 HARPIKSOPLØSNING (Styren), 3, III
14.3. Transportfareklasse(r)				
3	3	3	3	3
				
14.4. Emballagegruppe				
III	III	III	III	III
14.5. Miljøfarer				
Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja Marin forureningsfaktor : Ja	Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja	Miljøfarlig : Ja
Miljøfarlige stoffer undtagelse gælder (mængde af væsker ≤ 5 liter eller nettomasse af faste stoffer ≤ 5 kg) Det miljøfarlige stofmærke er derfor ikke påkrævet, som angivet i ADR-forordningen, afsnit 5.2.1.8.1.				
Not restricted for transport by rail, overland and sea according ADR/RID chapter 2.2.3.15 and IMDG 2.3.2.5				

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forsigtighedsregler for brugeren : Ingen tilgængelige data

- Vejtransport

Transportreglement (ADR) : Ikke gods af kategori 3 i henhold til ADR/RID kapitel 2.2.3.1.5
Klassifikationskode (ADR) : F1
Begrænsede mængder (ADR) : 5l
Undtagne mængder (ADR) : E1
Emballeringsforskrifter (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Særlige emballeringsbestemmelser (ADR) : PP1

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 20 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19

Anvisninger for tanke og bulkcontainere (ADR) : T2

Særlige bestemmelser for tanke og bulkcontainere (ADR) : TP1

Tankkode (ADR) : LGBF

Køretøj til transport i tank : FL

Transportkategori (ADR) : 3

Særlige bestemmelser for transport - Kolli (ADR) : V12

Særlige bestemmelser for transport - Gennemførelse (ADR) : S2

Farenummer (Kemler nr.) : 30

Orange identifikationsbånd :



Tunnelrestriktionskode : D/E

EAK-kode : •3Y

- Søfart

Transportreglement (IMDG) : If shipped by vessel in quantities LESS than 30L, IMDG 2.3.2.5 exception applies: Not regulated as a hazardous material.
State on shipping documents: "Transport in accordance with 2.3.2.5 of the IMDG code."

Særlige bestemmelser (IMDG) : 223, 955

Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L

Undtagne mængder : E1

Emballeringsforskrifter (IMDG) : P001, LP01

Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP1

Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC03

Tankanvisninger (IMDG) : T2

Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP1

EmS-nr. (Brand) : F-E

EmS-nr. (Udslip) : S-E

Stuvningskategori (IMDG) : A

Egenskaber og bemærkninger (IMDG) : Miscibility with water depends upon the composition.

- Luftfart

PCA undtagne mængder (IATA) : E1

PCA begrænsede mængder (IATA) : Y344

PCA begrænset mængde max. nettomængde (IATA) : 10L

PCA emballagevejledning (IATA) : 355

PCA max. nettomængde (IATA) : 60L

CAO emballagevejledning (IATA) : 366

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 21 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

CAO max. nettomængde (IATA) : 220L
 Særlige bestemmelser (IATA) : A3
 ERG-kode (IATA) : 3L

- Transport ad indre vandveje

Transportreglement (ADN) : Ikke anvendelig (cf. 2.2.3.1.5)
 Klassificeringskode (ADN) : F1
 Begrænsede mængder (ADN) : 5 L
 Undtagne mængder (ADN) : E1
 Udstyr påkrævet (ADN) : PP, EX, A
 Ventilation (ADN) : VE01
 Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) : 0

- Jernbane transport

Transportreglement (RID) : Ikke gods af kategori 3 i henhold til ADR/RID kapitel 2.2.3.1.5
 Klassificeringskode (RID) : F1
 Begrænsede mængder (RID) : 5L
 Undtagne mængder (RID) : E1
 Emballeringsforskrifter (RID) : P001, IBC03, LP01, R001
 Særlige emballagebestemmelser (RID) : PP1
 Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP19
 Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) : T2
 Særlige bestemmelser for flytbare tanke og bulkcontainere (RID) : TP1
 Tankkoder for RID-tanke (RID) : LGBF
 Transportkategori (RID) : 3
 Særlige bestemmelser for transport - Kolli (RID) : W12
 Ekspreskolli (RID) : CE4
 Fareidentifikationsnr. (RID) : 30

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Kode: IBC : Ingen data disponible.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1. EU-regler

Følgende begrænsninger gælder iht. Bilag XVII af REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006:

3(a) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 2.1 til 2.4, 2.6 og 2.7, 2.8 type A og B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategori 1 og 2, 2.14 kategori 1 og 2, 2.15 type A-F	Styren
---	--------

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 22 / 27
		Udgave nr. : 7.0
		Udgivelsesdato : 21/12/2022
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

3(b) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 3.1 til 3.6, 3.7 skadelige virkninger for seksuel funktion og forplantningsevnen eller for udviklingen, 3.8 andre virkninger end narkotiske virkninger, 3.9 og 3.10	Styren ; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol ; Methacrylsyre
3(c) Stoffer eller blandinger, der opfylder kriterierne for en af følgende fareklasser eller farekategorier som anført i bilag I til forordning (EF) nr. 1272/2008: Fareklasse 4.1	Styren ; 1,1'-(p-tolylimino)dipropan-2-ol
40. Stoffer klassificeret som brandfarlige gasarter i kategori 1 eller 2, brandfarlige væsker i kategori 1, 2 eller 3, brandfarlige faste stoffer i kategori 1 eller 2, stoffer og blandinger, der i kontakt med vand udvikler brandfarlige gasser i kategori 1, 2 eller 3, pyrofore væsker i kategori 1 eller pyrofore faste stoffer i kategori 1, uanset om de optræder i del 3 i bilag VI til forordning (EF) nr. 1272/2008.	Styren

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH

15.1.2. Nationale bestemmelser

Frankrig

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	
4511.text	Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.		
4511.1	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 1. Supérieure ou égale à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	A	1
4511.2	La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.	DC	

Tyskland

lovgivningsmæssig henvisning : WGG 2, skadeligt for vand (Klassificering ifølge AwSV, Bilag 1)
 Fareklassifikation i henhold til VbF : A II - Væsker med et flammepunkt på mellem 21°C og 55°C
 Tysk opbevaringsklasse (LGK) : LGK 3 - Brandbare væsker

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 23 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Bekendtgørelse om farlige hændelser
(12. BlmSchV)

: Opført i 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (bilag I) under:
1.2.5.2

Tærskelmængder for aktivitetssektorerne i henhold til § 1 stk. 1

- Sætning 1: 50000 kg
- Sætning 2: 200000 kg

Opført i 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (bilag I) under:
1.3.2

Tærskelmængder for aktivitetssektorerne i henhold til § 1 stk. 1

- Sætning 1: 200000 kg
- Sætning 2: 500000 kg

Holland

Waterbezwaarlijkheid

: categorie Z(1) - niet-afbreekbare stoffen met gevaarlijke eigenschappen voor mens en milieu (carcinogeniteit/ mutageniteit/ reprotoxiciteit/ bioaccumulerend vermogen/ toxiciteit of persistentie)

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

: Ingen af bestanddelene er opført på listen

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Ingen af bestanddelene er opført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

: Ingen af bestanddelene er opført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid

: Ingen af bestanddelene er opført på listen

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling

: Styren er opført på listen

Danmark

Brandfareklasse

: Klasse II-1

En oplagsenhed

: 5 liter

Bemærkninger vedrørende klassificeringen

: R10 <H226;H302;H315;H317;H319;H361d;H372;H411>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning

: Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning (jv. Arbejdstilsynets bek. om arbejdets udførelse)

Norge

Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i henhold til Norsk lovgivning.

: FOR 2002-07-16 nr 1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier; Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP); FOR 2008-05-30 nr 516: Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften)

Polen

Dette sikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet i henhold til Polsk lovgivning.

: Ikke anvendelig

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke anvendelig

Der er udført en kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer i blandingen

CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30

Styren
Dibenzoylperoxid
ethylene dibenzoate
Methacrylsyre

PUNKT 16: Andre oplysninger

Angivelse af ændringer:

1.2	Vigtigste kategorier af anvendelser	Tilføjet	
2.2	Sikkerhedssætninger (CLP)	Modificeret	
2.3	ED-tekst	Tilføjet	
3	Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer	Modificeret	
7.1	Forholdsregler for sikker håndtering	Modificeret	
7.1	Hygiejniske foranstaltninger	Modificeret	
7.2	Særlige forskrifter for emballagen	Tilføjet	
7.3	Særlige anvendelser	Tilføjet	
9.2	Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser	Tilføjet	
9.2	Andre sikkerhedskarakteristika	Tilføjet	
10.4	Forhold, der skal undgås	Tilføjet	
11.2	Sundhedsskadelige virkninger forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber	Tilføjet	
12.1	Miljøegenskaber	Modificeret	
12.6	Skadelige virkninger på miljøet forårsaget af hormonforstyrrende egenskaber	Tilføjet	
14.1	UN-nummer eller ID-nummer	Tilføjet	
14.7	Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter	Tilføjet	
15.1	Installations classées	Modificeret	
15.1	12. anordning til gennemførelse af den føderale lov om immissionskontrol - 12.BImSchV	Tilføjet	
15.1	Waterbezwaarlijkheid	Tilføjet	

Forkortelser og akronymer:

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 25 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

	ADN = Europæisk konvention om international transport af farligt gods på Rhinen ADR = Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej CLP = Forordning om klassificering, mærkning og emballering iht. 1272/2008/EF IATA = den Internationale Luftfartssammenslutning IMDG = den Internationale kode for søtransport af farligt gods LEL = Nedre eksplosionsgrænse UEL = Øvre eksplosionsgrænse REACH = registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier
	EC50 = Gennemsnitlig effektiv koncentration
	LC50 = Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation
	LD50 = Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation
	Ikke anvendelig
	TLV = Tærskelværdi
	TWA = tidsvægtet gennemsnit
	STEL = Kort tids eksponeringsgrænse
	persistent, bioakkumulerende og giftigt (PBT).
	meget persistent og meget bioakkumulerende (vPvB).
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)
	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek (generel evalueringsmetodologi)
	BTT = Gennemtrængningstid (maksimal bæretid)
	DMEL = Afledt minimumseffektniveau
	DNEL = Afledte nuleffektniveauer
	EL50 = Median effective level
	ErC50 = EC50 med henblik på vækstreduktion
	ErL50 = EL50 med henblik på vækstreduktion
	EWC = Det europæiske affaldskatalog
	LL50 = Gennemsnitligt dødeligt niveau
	NOEC = ingen observeret effekt koncentration
	NOEL: dosis uden mærkbar virkning
	NOELR = ingen observeret effekt belastning
	NOAEC = ingen observeret skadelig effekt koncentration
	NOAEL = No observed adverse effect level
	N.O.S. = Ikke på anden måde specificeret
	OEL = Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering - korttids eksponeringsgrænser (STEL)
	PNEC = Forventet nuleffekt-koncentration
	Kvantitativ struktur-aktivitet-relation (QSAR)
	STOT = Specifik målorgantoksicitet
	VOC = Flygtige organiske forbindelser

Kilder til nøgledata ved udarbejdelsen af : ECHA (Det Europæiske Kemikalieagentur). LOLI. Yderligere oplysninger :
dette datablad Fabrikant/leverandør.

Rådgivning om oplæring/instruktion : Manipulationer må kun udføres af kvalificeret og autoriseret personale.
Uddannelse af personalet i god praksis.

Andre oplysninger : Klassificering - Vurderingsmetode: CLP-beregningsmetode (Artikel 9).

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:

Acute Tox. 2 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 2
Acute Tox. 3 (Dermal)	Akut toksicitet (dermal), kategori 3
Acute Tox. 4 (Indånding)	Akut toksicitet (indånding), kategori 4
Acute Tox. 4 (Indånding:støv,tåge)	Akut toksicitet (indånding:støv,tåge) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 26 / 27
		Udgave nr. : 7.0
		Udgivelsesdato : 21/12/2022
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1
Aquatic Chronic 2	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 3
Asp. Tox. 1	Aspirationsfare, kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarlige væsker, kategori 3
H226	Brandfarlig væske og damp.
H241	Brand- eller eksplosionsfare ved opvarmning.
H300	Livsfarlig ved indtagelse.
H302	Farlig ved indtagelse.
H304	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H311	Giftig ved hudkontakt.
H314	Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.
H315	Forårsager hudirritation.
H317	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332	Farlig ved indånding.
H335	Kan forårsage irritation af luftvejene.
H361d	Mistænkes for at skade det ufødte barn.
H372	Forårsager organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Org. Perox. B	Organiske peroxider, type B
Repr. 2	Reproduktionstoksicitet, kategori 2
Skin Corr. 1A	Hudætsning/hudirritation, kategori 1, subkategori 1A
Skin Irrit. 2	Hudætsning/hudirritation, kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, kategori 1
STOT RE 1	Specifik målorgantoksicitet – gentagen eksponering, kategori 1
STOT SE 3	Specifik målorgantoksicitet – enkelt eksponering, kategori 3, irritation af luftvejene

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2020/878
Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

ANSVARSRALÆGGELSE Databladets oplysninger stammer fra kilder der efter vor overbevisning er pålidelige. Vi yder dog ingen garanti, hverken direkte eller indirekte, for at de er nøjagtige. Forholdene hvorunder produktet håndteres, opbevares, anvendes og bortskaffes, samt d hertil benyttede metoder, ligger uden for vor kontrol og muligvis også uden

	SIKKERHEDSDATABLAD	Side : 27 / 27
		Udgave nr. : 7.0
	CAQU M8, CAQU M10, CAQU M12, CAQU M16, CAQU M20, CAQU M24, CAQU M30	Udgivelsesdato : 21/12/2022
		Erstatter : 03/04/2020
		Dokumentnummer: 1306143

for vort kendskab. Af denne og andre grunde påtager vi os intet ansvar for, men fralægger os udtrykkeligt ethvert ansvar for eventuelle tab, skader eller udgifter i forbindelse med håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet. Dette datablad er udfædiget til brug udelukkende for dette produkt. Dersom produktet indgår som en bestanddel i et andet produkt, vil oplysningerne heri muligvis ikke være gældende.