

# TRALLSKRUV RIGHT-T A4

## Arvid Nilsson deklarerar:

För sprickfritt montage av hårda trallvirken. Kan monteras utan förborring och försänkning i många hårda träslag. För de allra hårdaste träslagen rekommenderas förborring och försänkning.

Dessa produkter uppfyller kraven i bilaga ZA i EN 14592:2008+A1:2012.

Är i överensstämmelse med byggproduktdirektivet 89/106/EEC samt 93/68/EEC. De tekniska specifikationerna produkten överensstämmer med är:

## Harmoniserad standard

Produkt i enlighet med EN 14592:2008 "Timber Structures – Doweltype fasteners – Requirements".

## Typprovnings certifikat

E-30-20035-18

## Korrosionsbeständighet

Klimatklass 3

## Godkännande institut för typprovning

STROJIRENSKY ZKUSEBNI USTAV s.p. Hudcova 56b 621 00 BRNO Czech Republic

Framställningsprocessen uppfyller kraven till FPC system som beskrivs i EN 14592:2008+A1:2012 paragraf 7.3.

Nominell diame-ter d	Utdragshåll - fasthet f ax,k (1)	Utdrags - hållfasthet f ax,k (2)	Genomdrag - nings-hållfasthet f head,k	Flytmoment My,k	Dragbär - förmåga f tens,k	Indrivnings- moment
[mm]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[N/mm <sup>2</sup> ]	[Nmm]	[kN]	Ftor,k/Rtor,k ≥ 1
5,5	14,92 (350 kg/m <sup>3</sup> )	9,53 (350 kg/m <sup>3</sup> )	21,00 (400 kg/m <sup>3</sup> )	6543	7,00	3,51 (450 kg/m <sup>3</sup> )

(1) Loading across the fibre

(2) Loading along the fibre



Varugrupp: 1367

Gäller följande mått:

Diameter	Längd
5,5 mm	50-70 mm